


Sensor-LED-buitenspot

Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



manual override
4h



energy saving

Functiebeschrijving

Gekoppeld tuinplezier. De grondspot Spot Garden Sensor Connect met 90° infraroodsensor wordt eenvoudig in de grond gestoken en kan flexibel rondom het huis worden gebruikt. De led-spot wordt eenvoudig via Bluetooth per app ingesteld, gekoppeld en geregeld. In- en uitschakeltijd, schemer- en tijdstelling evenals het vormen van lampengroepen – allemaal geen probleem. 520 lm, 7 W, 3000 K. Incl. 2,5 m netstekker en GU10-LED.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	7 W
Eigen verbruik	0,5 W
Koppeling	Ja
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom	520 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Type lichtbron	Led vervangbaar
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	90 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (79 m ²)

Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Functies	Timer, Master/slave-overmodulatie
Instellingen via	Bluetooth
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. hoekwandhouder	Nee
VPE1, netto gewicht	0,71 kg
Variant	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058685

Sensor-LED-buitenspot

Spot Garden


Sensor Connect

EAN 4007841 058685

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058685



Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: –

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

