

Artikel nummer	artikelnaam
828000006	Aanwezigheidsmelder, Dali-2, inbouw, range 12 meter, wit

Aanwezigheidsmelder, Dali-2, inbouw, range 12 meter, 1 - 60 minuten, wit



Technische gegevens		828000006
Aansluitwijze	Steekklem	
Hoogte	87,0 mm	
Spanningstype	AC	
Inschakelvertraging	10 s	
Uitschakelvertraging	300 s	
Frequentie	50 50 Hz	
Diameter	112,0 mm	
Trappenhuisbewaking	nee	
Overbruggingsschakelaar	nee	
Geschikt voor draadloos	nee	
Max. schakelvermogen	0 W	
Materiaal	Kunststof	
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee	
Aanspreekhelderheid	10 2000 lx	
C-Belasting	nee	
Diameter reikwijdte op vloer	12,00 m	
Bediening op afstand	ja	
Slagvastheid	IK02	
Met alarmfunctie	nee	
Transparant	nee	
Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 °	
Min. nalooptijd	60 s	
Max. nalooptijd	60 min	
Optimale montagehoogte	2,5 m	
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °	
Zwenkbereik sensor, verticaal	-15 15 °	
Met DALI interface	ja	
Compatible met Apple HomeKit	nee	
Compatible met Google Assistant	nee	
Compatible met Amazon Alexa	nee	
Max. schakelvermogen LED	0 W	
Nom. spanning	230	
Montagewijze	Overig	
Kleur	wit	
Uitvoering	Aanwezigheidsdetector	
Halogeenvrij	ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 30.11.2023

Technische gegevens		828000006
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Onderkruipbeveiliging	nee	
Inbouwdiepte	52,5 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	76,0 mm	
Max. reikwijdte frontaal	2,500 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	6,000 m	
Temperatuur	-20 50 °C	
Max. inschakelstroom	0,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	ja	
Ingang voor nevenunit	ja	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Stuurstroom	180,00 mA	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	ja	
Geschikt voor wandmontage	geen	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	ja	
Min. aanloopstroom	0,00 A	
Max. presentiebereik	12,500 m²	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	ja	