

## 53HPK-16: Telescopische fitting push-fit 16x16



### Commerciële informatie

Henco Pro-Fit push-fit koppelingen voor Henco meerlagenbuis, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Henco Pro-Fit koppelingen zijn snel, eenvoudig en zonder gereedschap te gebruiken. Bij de montage is geen kalibratie van de meerlagenbuis vereist.

Henco Pro-Fit staat garant voor:

- een snelle en foutloze installatie
- veelzijdige toepassingen
- een sterke robuuste verbinding, maar is tevens lichtgewicht

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	165 mm
Breedte	32 mm
Netto gewicht	0,079 kg

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Stoom, Perslucht, Demi water, Vloerverwarming, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Laboratorium, Industrie, Energie/stadsverwarming, Legionellapreventie, Vloerverwarming

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Kunststof (vervallen)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyphenylsulfon (PPSU) (vervallen)	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	16 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Kunststof (vervallen)	Lengte	165 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Recht	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	11 bar
Model	1-delig	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Verlopend	✘		
Excentrisch	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✘		
Hoge treksterkte	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✓		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
Gecertificeerd volgens NF 545	✘		
KIWA-keur	✘		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✘		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		

## Gerelateerde producten