

Technische data



Isolatie tape NITTO 21A

Drager					
Type	Soft PVC				
Dikte	190	μ	micron		
Lijm					
Type	Synthetisch rubber				
Samenstelling					
Dikte (totaal)	200	μ	micron		
Temperatuur					
Applicatie	0	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	1,32	N/cm		
Treksterkte	Lengte	33,5	N/cm		
Rek	Lengte	193	%		
Electrische eigenschappen					
Doorslagweerstand	≥5,0		KV/min		
Isolatie bestendigheid	1.3x10 ¹⁴		Ohm/cm		
Bijzonderheden					
Norm	-				

Land van herkomst	België	
Statistiek code	39191012	
In overeenstemming met RohS	Ja	
Reach	EC regulation 1907/2006	Geen registratie vereist

Verwerking
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00100
Versie	001
Revisie datum	17-09-2021