




XVG222S



## witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

### Technische eigenschappen

#### Vermogen

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Vermogen per oplaadpunt | 22 kW      |
| Aansluitvermogen        | 44 - 44 kW |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Voeding

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal fases voor voeding | 3 |
|---------------------------|---|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 64 A |
|-----------------|------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal oplaadpunten | 2 |
|---------------------|---|

#### Functies

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Met loadmanagement                       | Nee |
| Ingebouwd ISO 15118-communicatieprotocol | Ja  |

#### Samenstelling

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Aantal contactdozen                    | 0  |
| Met beveiligingsschakelaar             | Ja |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Ja |

#### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Type 2 |
|-----------------------|--------|

#### Afmetingen

|            |               |
|------------|---------------|
| Afmetingen | 1480 x 320 mm |
| Hoogte     | 1480 mm       |
| Breedte    | 320 mm        |
| Diepte     | 210 mm        |

#### Installatie, montage

|               |              |
|---------------|--------------|
| Gemonteerd op | Vloermontage |
|---------------|--------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK10 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

#### Materiaal

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Materiaal | Staal<br>Aluminium |
|-----------|--------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |